

NÁZEV ZAKÁZKY:

JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM

DOKUMENT:


VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

DATUM:

10/2021

STRANA:

03/R1

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	POČET KUSŮ NA PODLAŽÍ										POZNÁMKA	
		3PP	2PP	1PP	MEZ.	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP		Σ
OS 08	LINIOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB Rozměry: šířka 185mm, světlá šířka 150mm, hloubka proměnlivá dle integrovaného spádu dna 0,5% celková délka: 5750 mm 1ks vpust 500mm s integrovaným těsněním, lapačem písku a zápachovým uzávěrem Vlastnosti: Speciální systémový výrobek pro shromažďování a odvádění povrchových vod z venkovních dlážděných ploch Žlab - tělo z polymerbetonu s integrovanou nerezovou hranou, pro provozní zatížení tř. D400, se spádem dna 0,5%, s odtokem do dna žlabu DN110 a integrovaným těsněním z NBR. Rošt - můstkový litinový, zatížení tř. D400, s integrovanou aretačí Umístění: vjezd do manipulační haly z ulice Besední	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
OS 9	ZAPUŠTĚNÁ HLINÍKOVÁ KOLEJNICE PRO ZÁVĚS TYP 1: - pro místnosti 3.19f (5,2 m délky), 3.13b (5,2 m délky), 4.20c (12,6 m délky) - celkem 23,0 m délky - pro lehký závěs do 300 g/m ² , 2,5 m výšky a řazení 1,5x - kotvení do stropu - zapuštěná kolejnice v líci s podhledem - ruční ovládání pomocí lanka - závěs jednodílný - roztahování na jednu stranu - závěs (dodávka + montáž) je součástí navazujícího projektu interiéru TYP 2: - pro místnosti 5.19d (12,6 m délky), 5.17d (12,2 m délky), 5.15c (12,2 m délky), 5.14c (12,6 m délky), 6.17a (7,5 m délky) - celkem 57,1 m délky - pro těžký akustický závěs 500-600 g/m ² , výšky 3,3 a řazení 2x - kotvení do stropu - přisazená kolejnice - ruční ovládání pomocí lanka - závěs jednodílný - roztahování na jednu stranu - závěs (dodávka + montáž) je součástí navazujícího projektu interiéru TYP 3: - pro místnosti 6.14a (4,0 m délky), 6.11 (8,0 m délky), 6.02a (14,0 m délky), 6.03 (7,0 m délky) - celkem 33,0 m délky - pro lehký závěs do 300 g/m ² , 2,5 m výšky a řazení 1,5x - kotvení do stropu - zapuštěná kolejnice v líci s podhledem - ovládání na elektrický pohon - ovládání ve stejné místnosti - závěs dvojdílný - roztahování na dvě strany - závěs (dodávka + montáž) je součástí navazujícího projektu interiéru	-	-	-	-	-	-	3	1	4	4	12	
OS 9a	PŘISAZENÁ HLINÍKOVÁ KOLEJNICE PRO TĚŽKÝ AKUSTICKÝ ZÁVĚS - délka 11,2 m - pro těžký akustický závěs 500-600 g/m ² , výšky až 4,0 m a řazení 2x - motorový pohon - vzdálené ovládání z místnosti 3.07a - sálková reže - rychlost min. 17cm/sek - zatažený závěs se zatahuje do uzavíratelné niky dřevěného obkladu sálu - půdorysně zakřivený tvar kopírující tvar obkladu: 	-	-	-	-	-	-	6	4	4	-	14	

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.