DET. 1:



DET. 2:



DET. 3:



DET. 3 V ÚROVNI SOKLU:



DET. 4:



DET. 5:



POHLED A:



POHLED B:



POHLED C:



PŮDORYS:



PŮDORYSNÝ ŘEZ:



POHLED D:



POHLED E:



VÝPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

Z1.1



PRACOVNÍ STŮL S DŘEZEM, NEREZ
- ROZMĚR 1400x700x900 MM, LEM VZADU A VPRAVO
- DŘEZ LISOVANÝ 400x400x250 MM VPRAVO
- POSUVNÉ DVÍŘKA, VNITŘNÍ POLICE
- POČET KUSŮ: 1

Z1.2



PRACOVNÍ STŮL S DŘEZEM, NEREZ
- ROZMĚR 700x700x900 MM, LEM VZADU A VLEVO
- OTEVŘENÉ VNITŘNÍ POLICE
- POČET KUSŮ: 1

Z1.3



PRACOVNÍ STŮL S DŘEZEM, NEREZ
- ROZMĚR 2320x700x900 MM, LEM VZADU
- DŘEZ LISOVANÝ 400x400x250 MM VLEVO
- POČET KUSŮ: 1

Z1.4



PRACOVNÍ STŮL S DŘEZEM, NEREZ
- ROZMĚR 1210x700x900 MM, LEM VZADU A VLEVO
- POČET KUSŮ: 1

Z1.5



EL. CHLADÍCÍ VÝČEPNÍ STŮL SE DVĚMA DŘEZY A PROSTOREM PRO KEG SUDY
- ROZMĚR 3040x700x900 MM, LEM VZADU
- PROLIS PO CELÉ PLOŠE STOLU
- AGREGÁT VPRAVO, CHLAZENÍ VENTILOVANÉ, OVLÁDÁNÍ ELEKTRICKÉ A DISPLAY
- 3 CHLAZENÉ PROSTORY S DVÍŘKY PRO KEG SUDY
- ROZSAH NASTAVITELNÝCH TEPLOT +2°C AŽ +8°C
- ODKAPNÍ PLOCHA 950x250 MM

Z1.6 NEREZ PRACOVNÍ DESKA – DOMĚREK
- VLOŽENÝ KUS ZAJIŠŤUJÍCÍ KONTINUITU PRACOVNÍ DESKY. ROZMĚR DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ

Z1.7 ELEKTRICKÁ VINOTÉKA PROSKLENNÁ ČERNÁ
- NASTAVITELNÁ TEPLOTA HORNÍ A DOLNÍ
- ČISTÝ OBJEM CCA 368 L
- OSVĚTLENÍ VNITŘNÍHO PROSTORU
- ZÁMEK
- PROVOZNÍ TEPLOTA +5°C AŽ +22°C
- ROZMĚR CCA 595x610x1850
- DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ POLICE
- REFERENČNÍ VÝROBEK VESTFROST WFG 185
- POČET KUSŮ: 1

Z1.8 ELEKTRICKÁ CHLADÍCÍ SKŘÍŇ PROSKLENNÁ ČERNÁ
- NASTAVITELNÁ TEPLOTA HORNÍ A DOLNÍ
- ČISTÝ OBJEM CCA 347 L
- OSVĚTLENÍ VNITŘNÍHO PROSTORU
- ZÁMEK
- PROVOZNÍ TEPLOTA +5°C AŽ +10°C
- ROZMĚR CCA 595x595x1990
- 5 NASTAVITELNÝCH POLIC
- REFERENČNÍ VÝROBEK TEFCOLD SCU 1425 FRAMELESS
- POČET KUSŮ: 2

Z1.9



DŘEZOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ NEREZ
- KERAMICKÁ KARTUŠ
- OTOČNÁ
- REFERENČNÍ VÝROBEK FRANKE FN 6110
- POČET KUSŮ: 3

Z1.10 EL. MYČKA NÁDOBÍ A SKLA DVOUPLÁŠŤOVÁ
- ROZMĚR KOŠE 500x500 MM
- ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ
- MYCÍ CYKLUS 60/90/120/180 SEC.
- VÝKON KOŠŮ 60/40/30/20 KS ZA HODINU
- ZABUDOVANÉ ČERPADLO MYCÍHO A OPLACHOVÉHO PROSTŘEDKU
- NEREZ PROVEDENÍ
- VÝBAVA 1x KOŠ UNIVERZAL, 1x KOŠ NA TALÍŘE 1x KOŠÍČEK NA PŘÍBORY
- REFERENČNÍ VÝROBEK WINTERHALTER UC-M

Z1.10 VÝROBNÍK KALÍŠKOVÉHO LEDU
- MAX. VÝKON 28 KG LEDU ZA 24 HODIN
- KAPACITA ZÁSOBNÍKU 9 KG, KALÍŠEK 18 G
- NEREZ PROVEDENÍ
- REFERENČNÍ VÝROBEK BREMA CB 249A

Z1.12 EL. AUTOMATICKÝ ZMĚKČOVAČ VODY
- MNOŽSTVÍ UPRAVENÉ VODY PŘI 10°dh – 3600 L
- KAPACITA ZÁSOBNÍKU 12 L PRYSKYŘICE
- MAXIMÁLNÍ PRŮTOK VODY 1,8-40 L/MIN

Z1.13 VÝČEPNÍ STOJAN – 4 PÍPY, NEREZ PROVEDENÍ
- REFERENČNÍ VÝROBEK LINDR NAKED COLD BRIDGE

OBECNÉ POŽADAVKY:

- PŘÍRODNÍ DÝHA DUB KOUŘOVÝ A DUB EVROPSKÝ
- TŘÍDA KVALITY POHLEDOVÉ DÝHY "ARCHITECTURAL" – MARKANTNÍ FLÁDROVÁ TEXTURA S VÝRAZNÝMI LETOKRUHY. JEDNOZNAČNÁ BARVA A STRUKTURA, SESAZENÍ DÝHY DO FIGURY. NEPOHLEDOVÉ PLOCHY (VNITŘNÍ STRANA DVÍŘEK, KORPUS) TŘÍDA KVALITY "CLASSIC" – STRUKTURA S MÉNĚ VÝRAZNÝMI LETOKRUHY. LEHKÉ ZABARVENÍ POVOLENO. MALÉ ZAROSTLÉ SOUČKY
- TLOUŠŤKA DÝHY 0,9 mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 3 VRSTVY POLYURETANOVÉHO LAKU. STUPEŇ LESKU 60%
- DÝHA MUSÍ BAREVNOSTÍ, KRESBOU A POVRCHOVOU ÚPRAVOU ODPOVÍDAT ZÁVAZNÉMU VZORKU, KTERÝ BUDE PŘEDLOŽEN K ODSOUHLASENÍ AUTORSKÉMU DOZORU NA PANELU O VELIKOSTI 1200x600 MM
- POVRCHOVÉ ÚPRAVY VNITŘNÍCH STĚNOVÝCH A STROPNÍCH NEBO PODHLEDOVÝCH KONSTRUKCÍ SHROMAŽĎOVACÍCH PROSTORŮ MUSÍ BÝT Z VÝROBKŮ TŘÍDY REAKCE NEJMÉNĚ **B-S1-D0**, S INDEXEM ŠÍŘENÍ PLAMENE **IS = 0** mm/min.
- VŘECHNY SPOJE A KOTVENÍ SKRYTÉ – NESMÍ BÝT VIDĚT ŽÁDNÉ KOTVICÍ PRVKY!

LEGENDA MATERIÁLŮ:

1. ČERNÁ KERAMICKÁ MOZAIKA 25x25 MM, MAT, ŠEDÁ SPÁROVACÍ HMOTA
2. DÝHOVANÝ OBKLAD, DÝHA DUB EVROPSKÝ NA DESCE S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ NEJMÉNĚ **B-S1-D0**, S INDEXEM ŠÍŘENÍ PLAMENE **IS = 0** mm/min. (NAPŘ. NEHOŘLAVÁ DTD DESKA), ZAVĚŠENO NA STĚNĚ. CELKOVÁ TL. 50 MM, KRESBA DÝHY SVISLE
3. DÝHOVANÝ SOKL DUB EVROPSKÝ MASIV 50/20 MM:



4. DUB EVROPSKÝ MASIV
5. PROFILOVANÉ PRVKA (DUB EVROPSKÝ – MASIV) LEPENÉ K PODKLADOVÉ DESCE TL. 18 MM:



6. ZAVĚŠENÝ PODHLED – DÝHA DUB EVROPSKÝ NA DESCE S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ NEJMÉNĚ **B-S1-D0**, S INDEXEM ŠÍŘENÍ PLAMENE **IS = 0** mm/min. (NAPŘ. NEHOŘLAVÁ DTD DESKA TL 16 MM)
7. SOKL DUB EVROPSKÝ – MASIV 50x20 MM:



8. MALBA NA OMÍTCE OMYVATELNÁ, BARVA ČERNÁ
9. DUB KOUŘOVÝ MASIV
10. DÝHOVANÝ OBKLAD, DÝHA DUB KOUŘOVÝ NA DESCE S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ NEJMÉNĚ **B-S1-D0**, S INDEXEM ŠÍŘENÍ PLAMENE **IS = 0** mm/min. (NAPŘ. NEHOŘLAVÁ DTD DESKA), ZAVĚŠENO NA STĚNĚ. CELKOVÁ TL. 50 MM, KRESBA DÝHY SVISLE
11. DÝHOVANÝ SOKL DUB KOUŘOVÝ MASIV 50/20 MM:



12. KAMENNÁ DESKA PŘÍRODNÍ – ŽULA ČERNÁ "ABSOLUTE BLACK"
13. NÁSTĚNKOVÉ LINOLEUM – ODSTÍN ŠEDÝ, TL. 5 MM
14. DÝHA DUB EVROPSKÝ NA DESCE S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ NEJMÉNĚ **B-S1-D0**, S INDEXEM ŠÍŘENÍ PLAMENE **IS = 0** mm/min. (NAPŘ. NEHOŘLAVÁ DTD DESKA)
15. DÝHA DUB KOUŘOVÝ NA DESCE S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ NEJMÉNĚ **B-S1-D0**, S INDEXEM ŠÍŘENÍ PLAMENE **IS = 0** mm/min. (NAPŘ. NEHOŘLAVÁ DTD DESKA)

KONCOVÉ PRVKY TECHNOLOGIE

POZNÁMKA:
- VŠECHNY ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, NA KTERÉ NAVAZUJÍ NOVÉ KONSTRUKCE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
- V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTI ODLIŠNÉ OD TOHOTO VÝKRESU JE NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- VŠECHNY POVRCHOVÉ MATERIÁLY MUSEJÍ BÝT ODSOUHLASENY A.D. NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ
- TENTO VÝKRES NESLOUŽÍ JAKO VÝROBNÍ DOKUMENTACE

ZNAČKA	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL
REVIZE			

±0,000 = 219,700 m n.m.

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

SPOLEČNOST "KONIOR & SPOL."
zastoupená společností Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o. na základě zmocnění čl. XVII.19 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Janáčkovo kulturní centrum v Brně (č. 18000019).

Tato projektová dokumentace navazuje na autorské dílo Autorů specifikované v čl. I.3.59 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Janáčkovo kulturní centrum v Brně (č. 18000019) a Autorský manuál Autorů ze dne 28.6. 2018.
Autoři : Ing. arch. Jan Hájek, Ing arch. Jakub Havlas, akad. arch. Pavel Joba

ARCHITEKT PROJEKTU : Prof. Ing. arch. PETR HRŮŠA
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : Ing. IGOR BIELIK
ARCHITEKT NÁVRHU : Ing.arch. V. ZENKL, Ing.arch. D. PŘIKRYL
PROJEKTANT : Ing. arch. JAROMÍR STŘÍBRNÝ

KLIENT ZAKÁZKY : BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE, a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno
INVESTOR ZAKÁZKY : BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE, a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno; STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno

Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.
Žižkova 5, 602 00 Brno
tel. 541 243 829, fax 541 243 831
E - mail : info @ atelierbrno.cz
http://www. hrusa-atelierbrno.cz
IČO 255 175 62, DIČ CZ 255 175 62
Obchodní rejstřík oddíl C, vložka 29562

FÁZE (STUPEŇ DOKUMENTACE): **DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY**
OBJEKT: **SO 01.2 HORNÍ STAVBA**

NÁZEV ZAKÁZKY (DÍLO):
JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM V BRNĚ, 2. ETAPA
UL. VESELÁ - BESEDNÍ, 657 68 BRNO

DATUM	10 / 2021
ZAKÁZKA ČÍSLO	171 04
FORMÁT	11A4
MĚŘÍTKO	1 : 25
KÓD DOKUMENTACE	D.1.1
FÁZE	DPS

ČÁST DOKUMENTACE (PROFESE): ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

DOKUMENT (VÝKRES):
VESTAVĚNÝ INTERIÉR
BAR RESTAURACE (MÍSTNOST Č. 1.05)

Č. VÝKRESU / REVIZE: D.1.1.702
PARÉ