









2

S-0848-017  
NOVÝ JB 8,  
V01-300mm  
Svítidlo M2a 50 W

RUBNÍKU BUDE PROVEDENO  
0,2 m PO VZDÁLENOSTI 5 m Z DŮVODU ZAJIŠTĚNÍ  
LENĚ. DO MEZERY BUDE VLOŽENA BET. DLAŽBA  
PVRCH BUDE ZAROVNÁN S OKOLNÍM TERÉNEM

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA DN 80 OPATŘENA  
CHRÁNIČKOU

S-0848-014  
NOVÝ JB 8,  
STÁVAJÍCÍ VÝLOŽNÍK  
STÁVAJÍCÍ Svítidlo M2a  
50 W

S-0848-013  
NOVÝ JB 8,  
STÁVAJÍCÍ VÝLOŽNÍK  
STÁVAJÍCÍ Svítidlo M2a  
50 W

S-0848-012  
NOVÝ JB 8,  
STÁVAJÍCÍ VÝLOŽNÍK  
STÁVAJÍCÍ Svítidlo M2a  
50 W

RÁDEK DLAŽBY 20x10 BARVĚ  
ČERNÁ/ANTRACIT

RÁDEK DLAŽBY 20x10 BARVĚ  
ČERNÁ/ANTRACIT

RÁDEK DLAŽBY 20x10 BARVĚ  
ČERNÁ/ANTRACIT

P  
IP12  
INSTALOVAT  
E13  
INSTALOVAT

STÁVAJÍCÍ CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK  
ZAPUSTIT NA VÝŠKU +0  
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KANALIZAČNÍ ŠACHTY

schody a rampa

odpad. koš