



POZNÁMKY

1. MINIMÁLNE STYK: F90 R12=700 mm, P90 R10=600 mm

BETON DLE ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404
Cl 0,2 – Dmax16 (POHLEDOVÝ)

ZÁKLADOVÁ DESA – VODOSTAVEB

SLOUPSKÝ – C35/45 – YC4, YD3, YE2 (E1.1) $E_{cm}=34,1$ GPa, S3–S4

STĚNY - C35/45 - XC4, XD3, XF2 (F.1.1), $E_{cm}=34,1$ GPa, S3-S4

VÝZTUŽ OCEL B 500B

KRYTÍ VÝSTUŽE (VYŽADOVÁNA ZVLÁŠTNÍ KVALITA KONTROLY)

ZAKLADNÁ DESKA – DOLE 40 mm
SLOUP – 40 mm, NA TĚMĚX

STĚNA – 40 mm NA SVRŠKÝ PRUT (SVRŠKÝ PRUT JE BLÍŽE POUŽÍVAT)
BETONOVÉ TVÁRNICE – 30 mm UVNITŘ TVÁRNICE

Tento dokument je duševním vlastnictvím Ing. Romana Kazumpilke. Jeho využití je dále směřováno

ZODPOVEDNÝ STATIK	VYPRACOVANÁ	
-------------------	-------------	--

ING. KOZUMPLIK	<i>Kozumplik</i>	ING. LUKAS KOZUMPLIK	ING. KOZUMPLIK ELŐSZÓ
----------------	------------------	----------------------	--------------------------

OBJEDNATEL:	MAFK VILA s.r.o., Josefská 516/1, 602 00 Brno	TEL: +420 604 kazump@vse.cz
-------------	---	--------------------------------

INVESTOR: Obtorská ušlechtilost s.r.o., Rámská 1740 787/1a, 638 00 Žnojo		www.stbica-staveby.cz	
NÁZEV VOZU:		FORMÁT: 21x4	
PARKOVACÍ DŮM SKOŘEPKA		DATUM: 06/2021	
k.ú. Trnávka, parc. č. 1107/1, 1107/3, 1107/4, 1107/5		STUPĚŇ: DPS	
		ZAK. ČÍSLO: S-1498-20	
		D.1.2 STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ČÁST	
VÝZTUŽ JADRA A VÝTAHOVÉ SÁCHTY – B		MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: 22B