



LEGENDA ZNAČEK

- USTŘEDNÁ EPS
- ZAP ZARÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU
- KTPO KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY
- OPPO OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY
- 8 mmA EXTERNÍ NAKLADEJ ZPRŮD 2x10/5A
- 4/2 VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ MODUL 4x1/2x1
- 12 out VÝSTUPNÍ MODUL 12 PROGRAMOVATELNÝCH RELE
- 2x0/10V HLASÍC POŽÁRU KOMBINOVANÝ KOUŘE-TEPLOTA-CO
- KTPO HLASÍC POŽÁRU OPTICKO KOUŘOVÝ
- HLASÍC POŽÁRU TLAČÍTKOVÝ
- ZABĚSKOVÝ MĚLAK
- RU USTŘEDNÁ EVAKUAČNÍHO ROZHLASU
- REPRODUKTOR STROPNÍ - PŘISAZENÝ NA POVRCH
- REPRODUKTOR NÁSTĚNNÝ

LEGENDA KABELAŽE

- Hlasivová linka: J-Y(s)Y 2x2x0,8
- Hlasivová linka přes CHÚC: 1x čtyřový síťový kabel 2x2x0,8 - B2 ca si d1
- Linka ovládacích modulů: 1x PH 120R 2x2x0,8
- Kabeláž pro ovládací zařízení: 1x PH 120R 2x2x0,8
- Propojení EPS a ER: 1x PH 120R 4x2x0,8
- Připojení OPPO: 1x PH 120R 10x2x0,8
- Reproduktorová linka ER: 1x PH 120R 4x1,5

Kabely PH 120R jsou kabely s linkou ochrannou při požáru die vyhlásky 220/1863.
Kabely PH 120R jsou kabely s linkou ochrannou při požáru die vyhlásky 220/1863.
Kabely jsou udržíveny pomocí požárních vložek. Požární izolační účinnost je 30min.
Instalovaný s maximálními rozměry 300mm od sebe po celé délce požární kabelové trasy.

