



LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK:

- POŽÁRNÍ STROP
- DOMÁCÍ ROZHLAS S NUCENÝM POSLECHEM
- POŽÁRNÍ PÁSY
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
- PROSTOR VYBAVENÝ EPS
- SMĚR ÚNIKU S POČTEM OSOB
- DVEŘNÍ KOVÁNÍ DLE ČSN EN 179
- NUCENÉ VĚTRÁNÍ CHŮC
- VNITŘNÍ ODBĚRNÉ MÍSTO

LEGENDA ŠACHET:

- S1 VÝTAHOVÁ ŠACHTA - II. SPB
- požární dělicí konstrukce - EI 30/DP1
- požární uzávěry - EW 30/DP1

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)	PODLAHA	STĚNY	STROP
2.01	PARKOVACÍ PLOCHA	1172.46	STĚRKA	POHLEDOVÝ BETON	POHLEDOVÝ BETON
2.02	VÝTAH I	2.89	OLEJIVZDORNÝ NATĚR	BEZPRAŠNÝ BILÝ NATĚR	POHLEDOVÝ BETON
2.03	SCHODIŠTĚ I	17.15	BETON	POHLEDOVÝ BETON	POHLEDOVÝ BETON
2.04	SCHODIŠTĚ II	15.94	BETON	POHLEDOVÝ BETON	POHLEDOVÝ BETON
2.05	VÝTAH II	2.89	OLEJIVZDORNÝ NATĚR	BEZPRAŠNÝ BILÝ NATĚR	POHLEDOVÝ BETON
2.06	RAMPA	160.74	STĚRKA	—	POHLEDOVÝ BETON

- ZB C35/45
- SLoupky
- ZB C35/45
- DESKY
- ZB C35/45, s 200 mm
- KCE SCHODIŠTĚ, VÝTAHOVÉ ŠACHTY
- PROLÉVANÉ BETONOVÉ TVÁRNICE, s 250 mm
- KERAMICKÉ TVÁRNICE, s 300 mm
- KERAMICKÉ TVÁRNICE, s 100, 150, 200 mm
- ZB C25/30, s 200 mm
- PARAPET - PBR - 3 NP, RAMPA 2.2 NO DO 3 NP
- KERAMICKÝ OKLAD
- HYDROIZOLACE - SPECIFIKACE VIZ SKLADBY A TZ
- OKRUBY - NAVÝŠENÍ HRANY
- VÝPLŇ - OCELOVÁ SÍŤ, TATO VÝPLŇ JE PO CELÉM OB
- DO SCHODIŠŤOVÝCH TUBUSU A VJEZDU / VÝJEZDU Č
- UMÍSTĚNÍ VYPRAVOVACÍCH A ODYTOVÝCH ŽLABŮ (Č
- VÝŠKOVÉ VYRŮBNÁNÍ SPADOVÝCH ROVIN (SCHEMA)

POČET PARKOVACÍCH MÍST:
STANDARDNÍCH 40x
CELKEM 40x

PO-PŮDORYS 2.NP
M1:150