

POZN.:

- DÉLKA NÁSTUPNÍ HRANY ČINÍ 25 m. (AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA)
- DÉLIČÍ OCHRANNÝ OSTRŮVEK BUDE PO CELÉM OBVODU OHRAŘIČEN BETONOVÝM OBRUBNÍKEM ABO 100/15/25.
- VŠECHNY POKLOPY (ŠACHET, VPUSTÍ, VDV ARMATUR APOD.) BUDOU VÝŠKOVÉ UROVNÁNY (PODBETONÁVKA).
- POZOR, V ZÁJMUVÉM ÚZEMÍ SE VYSKYTUJÍ I NEZAKRESLENÁ ZRUŠENÁ TRUBNÍ VEDENÍ (STOKA, VDV, PLYNOVOD APOD.)
- NA VĚTVI B BUDOU V CELÉ DÉLCE ÚPRAVY V KONSTRUKČNÍ VRSTVĚ S SC ZBUDOVÁNA DRENÁŽNÍ ŽEBRA ŠÍŘKY 100 mm, VYPLNĚNÉ ŠD 4/8, KVŮLI STŘECHOVITÉMU PŘÍČNÉMU SKLONU NA OBOU STRANÁCH KOMUNIKACE, OHRAŘIČENÉ GEOTEXTILIÍ. ROVNĚŽ NA VĚTVI C BUDOU TATO ŽEBRA ZHOTOVENA, ZDE VŠAK POUŽÍTE NA JEDNÉ STRANĚ (NIŽE SKLONĚNÉ) VOZOVKY.
- STAVBU JE NUTNÉ KOORDINOVAT S REKONSTRUKCÍ ŘECKOVICKÉHO PARKU - SAMOSTATNÁ PD - "REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘECKOVICE A MOKRÁ HORA"
- A S "ŘECKOVICE PALACKÉHO NÁM. OPRAVA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ: KOMUNIKACE - VĚTEV A, VČETNÉ CHODNÍKŮ"
- "ŘECKOVICE PALACKÉHO NÁM. OPRAVA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ: KOMUNIKACE - VĚTEV B A C, VČETNÉ POCHŮZÍCH PLOCH"

LEGENDA ODKAZŮ:


- 1 LICHOBĚŽNÍKOVÝ ZPOMALOVAČÍ PRÁH ("U KOSTELA), VÝŠKA 100 mm, JEDNOSTRANNÝ - 1 RAMPÁ
- 2 LICHOBĚŽNÍKOVÝ ZPOMALOVAČÍ PRÁH (PRUMPERK), VÝŠKA 100 mm, RAMPY ZHOTOVENY V ČERVENÉ BARVĚ
- 3 OPĚR ZIDKA, PALISÁDY DL. 800 mm, TYTO BUDOU "VYSTRČENY" O 8 cm OPROTI CHODNÍKOVÉ PLOŠE, PO 1 m BUDE VŽDY JEDNA ZASUNUTÁ, KVŮLI ODTOKU VODY NA TRAVNATÉ PLOCHY A DO DEŠŤ. VPUSTÍ
- 4 KAMENNÝ OBRUBNÍK 100/20/25
- 5 KAMENNÝ SNÍŽENÝ (NÁJEZDOVÝ) OBRUBNÍK 100/20/20
- 6 KAMENNÝ SNÍŽENÝ (MAX 2 cm ROZDÍL POCHOZÍCH PLOCH) OBRUBNÍK 100/15/25
- 7 KAMENNÝ PŘECHODOVÝ OBRUBNÍK 100/15/15-25
- 8 BETONOVÝ OBRUBNÍK ABO 100/15/25
- 9 NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK ABO 100/15/15
- 10 PŘECHODOVÝ OBRUBNÍK ABO 100/15/15-25
- 11 CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK 100/10/20
- 12 CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK 100/10/20, ZAPUŠTĚNÝ
- 13 ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK 100/40/29 KASSELSKÝ
- 14 ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK PŘECHODOVÝ 100/40/29-25
- 15 UMĚLÁ VODÍČÍ LINIE V DL. 12,9 m ŠÍŘKY 0,4 m, BEZ VIZUÁLNÍHO KONTRASTU
- 16 SKLOPENÝ OBRUBNÍK ABO 100/15/25 JAKO NÁJEZDOVÝ
- 17 NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK ABO 100/15/15 (MAX 2 cm ROZDÍL POCHOZÍCH PLOCH)
- 18 VAROVNÝ PÁS PRO NEVIDOMÉ ŠÍŘKY 0,4 m Z DLAŽBY S VÝSTUPKY A BAREVNÝM ROZLIŠENÍM
- 19 SIGNÁLNÍ PÁS PRO NEVIDOMÉ ŠÍŘKY 0,8 m, Z DLAŽBY S VÝSTUPKY A BAREVNÝM ROZLIŠENÍM
- 20 KONTRASTNÍ PÁS ŠÍŘKY 0,3 m, Z DLAŽBY S BAREVNÝM ROZLIŠENÍM
- 21 ODVODŇOVACÍ ŽLAB, ACODRAIN V300, JEDNOSTRANNÝ SPÁD 0,5 %, DL. 2,8 m, S VPUSTÍ JEDNODÍLNŮU S ODTOKEM DN200
- 22 POTRUBÍ PVC DN200, SN12, DL. 5,2 m, ZAÚSTĚNO DO STÁV. DEŠŤ. VPUSTÍ, min. hl. 70 cm
- 23 PALISÁDY, d=20 cm, DL. 800 mm

NÁVRH PŘELOŽKY:

- PRELOŽKA VO
- PRELOŽKA VO - PROVIZORNÍ KABEL

LEGENDA SYMBOLŮ:

- RUŠENÝ OBJEKT
- TRAVNATÝ TERÉN/PLOCHA
- DĚLIČÍ PRVEK - SLOUPEK
- ODVODNĚNÍ KČNÍCH VRSTEV KOMUNIKACE (DRĚN, DN 125 PVC FLEXI)
- NOVÝ SLOUP VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

NAVRH/VYPRACOVATEL: ING. JINKOVÁ	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. BARTEČEK	VEDOUcí PROJEKTANT: ING. LAZÁREK, DIS.	TECHNICKÁ KONTROLA: ING. ZEŽULA	<div> LBprojekt s.r.o. engineering s.r.o.</div> <div>Mojmírovo nám. 3105/6o 612 00 Brno IČ: 29262747, TEL.: 605 114 896</div>
KRAJ: JIHOHMORAVSKÝ	KATASTR. ÚZEMÍ: ŘECKOVICE			
INVESTOR: BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE A. S. Remeslářská třída 787/1a, 639 00, Brno - Štýřice			DATUM: 03/2018	
NÁZEV: ŘECKOVICE PALACKÉHO NÁM. OPRAVA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ; KOMUNIKACE - VĚTEV A, VČETNÉ CHODNÍKŮ			STUPEŇ: DSP+DPS FORMÁT: 8x4 MĚŘÍTKO: Oslo přiložt.	
KATASTRÁLNÍ SITUACE				1:250 B.2.

JINÁ PD