



POZN.:

- DÉLKA NÁSTUPNÍ HRANY ČINÍ 25 m. (AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA)
- DÉLÍČÍ OCHRANNÝ OSTRŮVEK BUDE PO CELÉM OBVODU OHRAŘIČEN BETONOVÝM OBRUBNÍKEM ABO 100/15/25.
- VŠECHNY POKLOPY (ŠACHET, VPUSTÍ, VDV ARMATUR APOD.) BUDOU VÝŠKOVĚ UROVNĚNÝ (PODBETONÁVKA).
- POZOR, V ZÁJMOMĚM ÚZEMÍ SE VYSKYTÚJÍ I NEZAKRESLENÁ ZRUŠENÁ TRUBNÍ VEDENÍ (STOKA, VDV, PLYNOVOD APOD.)
- NA VĚTVI B BUDOU V CELÉ DÉLCE ÚPRAVY V KONSTRUKČNÍ VRSTVĚ Z SC ZBUDOVÁNA DRENÁŽNÍ ŽEBRA ŠÍŘKY 100 mm, VYPLNĚNÉ ŠD 4/8, KVŮLI STŘECHOVITÉMU PŘÍČNĚMU SKLONU NA OBOU STRANÁCH KOMUNIKACE, OHRAŘIČENÉ GEOTEXTILIÍ. ROVNĚŽ NA VĚTVI C BUDOU TATO ŽEBRA ZHOTOVENA, ZDE VŠAK POUŽÍJE NA JEDNÉ STRANĚ (NÍŽE SKLONĚNĚ) VOZOVKY.
- STAVBU JE NUTNÉ KOORDINOVAT S REKONSTRUKCÍ ŘECKOVICKÉHO PARKU - SAMOSTATNÁ PD - "REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘECKOVICE A MOKRÁ HORA"
- A S "ŘECKOVICE PALACKÉHO NÁM. OPRAVA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ: KOMUNIKACE - VĚTEV A, VČETNĚ CHODNÍKŮ"
- "ŘECKOVICE PALACKÉHO NÁM. OPRAVA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ: KOMUNIKACE - VĚTEV B A C, VČETNĚ POCHŮZÍCH PLOCH"

- LEGENDA ODKAZŮ:**
- 1 LICHOBĚŽNÍKOVÝ ZPOMALOVACÍ PRÁH ("U KOSTELA), VÝŠKA 100 mm, JEDNOSTRANNÝ - 1 RAMPÁ
 - 2 LICHOBĚŽNÍKOVÝ ZPOMALOVACÍ PRÁH (PRUMPERK), VÝŠKA 100 mm, RAMPY ZHOTOVENY V ČERVENÉ BARVĚ
 - 3 OPĚR ŽIDKA, PALISÁDY DL. 800 mm, TYTO BUDOU "VYSTRČENY" O 8 cm OPROTI CHODNÍKOVĚ PLOŠE, PO 1 m BUDE VŽDY JEDNA ZASUNUTÁ, KVŮLI ODTOKU VODY NA TRAVNATÉ PLOCHY A DO DEŠŤ. VPUSTÍ
 - 4 KAMENNÝ OBRUBNÍK 100/20/25
 - 5 KAMENNÝ SNÍŽENÝ (NÁJEZDOVÝ) OBRUBNÍK 100/20/20
 - 6 KAMENNÝ SNÍŽENÝ (MAX 2 cm ROZDÍL POCHOZÍCH PLOCH) OBRUBNÍK 100/15/25
 - 7 KAMENNÝ PŘECHODOVÝ OBRUBNÍK 100/15/15-25
 - 8 BETONOVÝ OBRUBNÍK ABO 100/15/25
 - 9 NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK ABO 100/15/15
 - 10 PŘECHODOVÝ OBRUBNÍK ABO 100/15/15-25
 - 11 CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK 100/10/20
 - 12 CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK 100/10/20, ZAPUŠTĚNÝ
 - 13 ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK 100/40/29 KASSELSKÝ
 - 14 ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK PŘECHODOVÝ 100/40/29-25
 - 15 UMĚLÁ VODÍČÍ LINIE V DL. 12,9 m ŠÍŘKY 0,4 m, BEZ VIZUÁLNÍHO KONTRASTU
 - 16 SKLOPENÝ OBRUBNÍK ABO 100/15/25 JAKO NÁJEZDOVÝ
 - 17 NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK ABO 100/15/15 (MAX 2 cm ROZDÍL POCHOZÍCH PLOCH)
 - 18 VAROVNÝ PÁS PRO NEVIDOMÉ ŠÍŘKY 0,4 m Z DLAŽBY S VÝSTUPKY A BAREVNÝM ROZLIŠENÍM
 - 19 SIGNÁLNÍ PÁS PRO NEVIDOMÉ ŠÍŘKY 0,8 m, Z DLAŽBY S VÝSTUPKY A BAREVNÝM ROZLIŠENÍM
 - 20 KONTRASTNÍ PÁS ŠÍŘKY 0,3 m, Z DLAŽBY S BAREVNÝM ROZLIŠENÍM
 - 21 ODVODŇOVACÍ ŽLAB, ACODRAIN V300, JEDNOSTRANNÝ SPÁD 0,5 %, DL. 2,8 m, S VPUSTÍ JEDNODÍLNOU S ODTOKEM DN200
 - 22 POTRUBÍ PVC DN200, SN12, DL. 5,2 m, ZAÚSTĚNO DO STÁV. DEŠŤ. VPUSTÍ, min. hl. 70 cm
 - 23 PALISÁDY, d=20 cm, DL. 800 mm

- LEGENDA SÍTÍ:**
- STÁVAJÍCÍ:**
- VODOVOD
 - KANALIZACE JEDNOTNÁ
 - KAN. PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÁ
 - KAN. PŘÍPOJKA DEŠŤOVÁ
 - PLYN NTL
 - PLYN STL
 - NADZEMNÍ VEDENÍ VN
 - NADZEMNÍ VEDENÍ NN
 - PODZEMNÍ VEDENÍ NN
 - NOVÝ NÁVRH PODZEMNÍ VEDENÍ NN (JINÁ PD, REK. ŘECK. PARKU)
 - PODZEMNÍ VEDENÍ VN
 - ZRUŠENÉ EL. VEDENÍ
 - VEDENÍ VO (TSB)
 - NOVÉ NAVRŽENÉ VEDENÍ VO (JINÁ PD, REKONSTRUKCE ŘECK. PARKU)
 - NADZEMNÍ SĎELOVACÍ VEDENÍ
 - PODZEMNÍ SĎELOVACÍ VEDENÍ
 - PODZEMNÍ SĎELOVACÍ VEDENÍ S NN
 - NEPROVOZOVANÉ/NEZAMĚŘENY
 - PRŮBĚH SĎĚL. VEDENÍ
 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
 - PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY
 - PŘÍPOJKY SĎELOVACÍHO VEDENÍ

- NÁVRH PŘELOŽKY:**
- PŘELOŽKA VO
 - PŘELOŽKA VO - PROVIZORNÍ KABEL

- LEGENDA SYMBOLŮ:**
- RUŠENÝ OBJEKT
 - TRAVNATÝ TERÉN/PLOCHA
 - DĚLÍČÍ PRVEK - SLOUPEK
 - ODVODNĚNÍ KŮNÍCH VRSTEV
 - KOMUNIKACE (DRĚN, DN 125 PVC FLEXI)
 - NOVÝ SLOUP VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

NAVRH/VYPRACOVÁNÍ: ING. JINČOVÁ	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. BARTČEK	VEDOUcí PROJEKTANT: ING. LAZÁREK, DIS.	TECHNICKÁ KONTROLA: ING. ZEŽULA	 Mojnírova n.č. 3105/6a 612 00 Brno IČ: 29262747, TEL.: 605 114 896
KRAJ: JIHOHOMORAVSKÝ	KATASTR. ÚZEMÍ: ŘECKOVICE			
INVESTOR: BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE A. S. Remenská třída 787/1a, 639 00, Brno - Štýřice			DATUM: 03/2018	
NÁZEV: ŘECKOVICE PALACKÉHO NÁM. OPRAVA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ; KOMUNIKACE - VĚTEV A, VČETNĚ CHODNÍKŮ			STUPEŇ: DSP+DPS	
KOORDINAČNÍ SITUACE				FORMÁT: 8xA4
				MĚŘÍTKO: OŠLO PŘELOHY: B.5.