



POZN.:

- DÉLKA NÁSTUPNÍ HRANY ČINÍ 25 m. (AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA)
- DÉLÍČÍ OCHRANNÝ OSTRŮVEK BUDE PO CELÉM OBVODU OHRANIČEN BETONOVÝM OBRUBNÍKEM ABO 100/15/25.
- VŠECHNY POKLOPY (ŠACHET, VPUSTÍ, VDV ARMATUR APOD.) BUDOU VÝŠKOVĚ UROVNĚNÝ (PODBETONÁVKA).
- POZOR, V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ SE VYSKYTUJÍ I NEZAKRESLENÁ ZRUŠENÁ TRUBNÍ VEDENÍ (STOKA, VDV, PLYNOVOD APOD.)
- NA VĚTVI B BUDOU V CELÉ DÉLCE ÚPRAVY V KONSTRUKČNÍ VRSTVĚ Z SC ZBUDOVÁNA DRENÁŽNÍ ŽEBRA ŠÍŘKY 100 mm, VYPLNĚNÉ ŠD 4/8, KVŮLI STŘECHOVITÉMU PŘÍČNĚMU SKLONU NA OBOU STRANÁCH KOMUNIKACE, OHRANIČENÉ GEOTEXILIÍ. ROVNĚŽ NA VĚTVI C BUDOU TATO ŽEBRA ZHOTOVENA, ZDE VŠAK POUŽE NA JEDNÉ STRANĚ (NIŽE SKLONĚNÉ) VOZOVKY.
- STAVBU JE NUTNÉ KOORDINOVAT S REKONSTRUKCÍ ŘECKOVICKÉHO PARKU - SAMOSTATNÁ PD - "REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘECKOVICE A MOKRÁ HORA"
- A S "ŘECKOVICE PALACKÉHO NÁM. OPRAVA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ: KOMUNIKACE - VĚTEV A, VČETNĚ CHODNÍKŮ"
- "ŘECKOVICE PALACKÉHO NÁM. OPRAVA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ: KOMUNIKACE - VĚTEV B A C, VČETNĚ POCHŮZÍCH PLOCH"

LEGENDA ODKAZŮ:

- 1 LICHOBĚŽNÍKOVÝ ZPOMALOVACÍ PRÁH ("U KOSTELA), VÝŠKA 100 mm, JEDNOSTRANNÝ - 1 RAMPA
- 2 LICHOBĚŽNÍKOVÝ ZPOMALOVACÍ PRÁH (PRUMPERK), VÝŠKA 100 mm, RAMPY ZHOTOVENY V ČERVENÉ BARVĚ
- 3 OPĚR ZIDKA, PALISÁDY DL. 800 mm, TYTO BUDOU "VYSTRČENY" O 8 cm OPROTI CHODNÍKOVÉ PLOŠE, PO 1 m BUDE VŽDY JEDNA ZASUNUTÁ, KVŮLI ODTOKU VODY NA TRAVNATÉ PLOCHY A DO DEŠŤ. VPUSTÍ
- 4 KAMENNÝ OBRUBNÍK 100/20/25
- 5 KAMENNÝ SNÍŽENÝ (NÁJEZDOVÝ) OBRUBNÍK 100/20/20
- 6 KAMENNÝ SNÍŽENÝ (MAX 2 cm ROZDÍL POCHOZÍCH PLOCH) OBRUBNÍK 100/15/25
- 7 KAMENNÝ PŘECHODOVÝ OBRUBNÍK 100/15/15-25
- 8 BETONOVÝ OBRUBNÍK ABO 100/15/25
- 9 NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK ABO 100/15/15
- 10 PŘECHODOVÝ OBRUBNÍK ABO 100/15/15-25
- 11 CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK 100/10/20
- 12 CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK 100/10/20, ZAPUŠTĚNÝ
- 13 ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK 100/40/29 KASSELSKÝ
- 14 ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK PŘECHODOVÝ 100/40/29-25
- 15 UMĚLÁ VODÍČÍ LINIE V DL. 12,9 m ŠÍŘKY 0,4 M, BEZ VIZUÁLNÍHO KONTRASTU
- 16 SKLOPENÝ OBRUBNÍK ABO 100/15/25 JAKO NÁJEZDOVÝ
- 17 NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK ABO 100/15/15 (MAX 2 cm ROZDÍL POCHOZÍCH PLOCH)
- 18 VÁROVNÝ PÁS PRO NEVIDOMÉ ŠÍŘKY 0,4 m Z DLAŽBY S VÝSTUPKY A BAREVNÝM ROZLIŠENÍM
- 19 SIGNÁLNÍ PÁS PRO NEVIDOMÉ ŠÍŘKY 0,8 m, Z DLAŽBY S VÝSTUPKY A BAREVNÝM ROZLIŠENÍM
- 20 KONTRASTNÍ PÁS ŠÍŘKY 0,3 m, Z DLAŽBY S BAREVNÝM ROZLIŠENÍM
- 21 ODVODŇOVACÍ ŽLAB, ACODRAIN V300, JEDNOSTRANNÝ SPÁD 0,5 %, DL. 2,8 m, S VPUSTÍ JEDNODÍLNOU S ODTOKEM DN200
- 22 POTRUBÍ PVC DN200, SN12, DL. 5,2 m, ZAÚSTĚNO DO STÁV. DEŠŤ. VPUSTÍ, min. hl. 70 cm
- 23 PALISÁDY, d=20 cm, DL. 800 mm

LEGENDA ŠRAF:

- ASFALOVÉ KOMUNIKACE
- ZATRAVNĚNÉ PLOCHY
- VJEZDY A POJÍZDNÉ POVRCHY Z BETONOVÉ DLAŽBY
- CHODNÍKY S POVRCHEM Z BETONOVÉ DLAŽBY
- CHODNÍKY S POVRCHEM Z ASFALTU
- VJEZDY A POJÍZDNÉ POVRCHY S POVRCHEM Z ASFALTU
- DLAŽEBNÍ KOSTKY - KLADENO VZOREM TZV. "VLAŠTOVKA"
- DLAŽEBNÍ KOSTKY - BAREVNĚ ODLIŠENÉ
- DLAŽEBNÍ KOSTKY - ZPOMALOVACÍ PRAHY
- "JEDNOTIČÍ" DLAŽBA DLE PROJEKTU REKONSTRUKCE PARKU, DL. KOSTKY BUDOU SKLÁDANY V ŘÁDCÍCH
- "JEDNOTIČÍ" DLAŽBA DLE PROJEKTU REKONSTRUKCE PARKU, STARÁ BRNĚNSKÁ KAM. DL., CCA 32x32 cm
- BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY

NÁVRH PŘELOŽKY:

- PŘELOŽKA VO
- PŘELOŽKA VO - PROVIZORNÍ KABEL

LEGENDA SYMBOLŮ:

- RUŠENÝ OBJEKT
- TRAVNATÝ TERÉN/PLOCHA
- DĚLÍČÍ PRVEK - SLOUPEK
- ODVODNĚNÍ KČNÍCH VRSTEV KOMUNIKACE (DRĚN, DN 125 PVC FLEXI)
- NOVÝ SLOUP VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

NÁVRH/VYPRACOVÁNÍ: ING. JINKOVÁ	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. BARTEČEK	VEDOUcí PROJEKTANT: ING. LAZÁREK, DIS.	TECHNICKÁ KONTROLA: ING. ZEŽULA	 LBprojekt Institute of engineering s.r.o. Mojnírova nám. 3105/6a 612 00 Brno IČ: 29262747, TEL.: 605 114 896
KRAJ: JIHOVÝHOMORAVSKÝ		KATASTR. OZNAČENÍ: ŘECKOVICE		
INVESTOR: BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE A. S. Remenská třída 787/1a, 639 00, Brno – Štýřice				DATUM: 03/2018
NÁZEV: ŘECKOVICE PALACKÉHO NÁM. OPRAVA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ; KOMUNIKACE - VĚTEV A, VČETNĚ CHODNÍKŮ				STUPEŇ: DSP+DPS
PODROBNÁ SITUACE				FORMÁT: 8x4
				MĚRITKO: ČÍSLO PŘÍLOHY: 1:250 B.3.